

# FURION

## CF4 20W-50

**AUTOX**  
LUBRICANTS

## BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Là dầu động cơ diesel cao cấp được **sử dụng cho dòng xe hạng nặng**, đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng châu Âu.

Sản phẩm cung cấp sự bảo vệ tốt nhất cho động cơ khỏi sự thay đổi của thời tiết, động cơ ở nhiệt độ cao, bồ hóng, bụi bặm... trên mọi cung đường khắc nghiệt.

Net 18Le Net 209Le

### TIÊU CHUẨN

API CF-4/SG  
ACEA E2/E3  
Cummins CES 20075

### ƯU ĐIỂM

- Cung cấp sự bảo vệ lý tưởng cho động cơ và turbo tăng áp nhờ vào khả năng chống mài mòn, ăn mòn, chống rỉ sét tuyệt vời, trung hoà axit từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Nhờ vậy, tuổi thọ động cơ được kéo dài hơn.
- Ngăn ngừa hiệu quả sự hình thành cặn, giữ động cơ luôn sạch sẽ khỏi các chất bẩn như bồ hóng, tro, cặn bùn, vác-ni,...
- Duy trì hiệu suất động cơ sau nhiều năm hoạt động.
- Tiết kiệm chi phí sử dụng nhờ vào khả năng ổn định nhiệt và chống oxy hoá nổi bật giảm tốc độ xuống cấp của dầu, kéo dài chu kỳ thay dầu.
- Đáp ứng tiêu chuẩn động cơ của các nhà chế tạo (OEM).

### ỨNG DỤNG

FURION 20W-50 CF-4 sử dụng tuyệt vời cho động cơ diesel hiện đại, tốc độ cao có turbo tăng áp hoặc hút khí tự nhiên hoạt động trên cao tốc hoặc trên công trường sử dụng nhiên liệu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cao hoặc cực thấp.

Phù hợp sử dụng cho các phương tiện cá nhân chạy diesel như xe bán tải, xe đa dụng (VAN, MPV), SUV, xe tải nhẹ.

Thích hợp cho động cơ cũ, động cơ có số km sử dụng cao.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH	PHƯƠNG PHÁP	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ
<b>Xuất hiện</b>	<b>Trực quan</b>	<b>Sáng và sạch</b>	
Tỷ trọng ở 15°C	ASTM D4052	0,8932	(g/m <sup>3</sup> )
Độ nhớt động học tại 40°C	ASTM D445	163	(cSt)
Độ nhớt động học tại 100°C	ASTM D445	18,5	(cSt)
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D2270	128	-
Điểm chớp cháy cốc hở (COC)	ASTM D92	250	(°C)
Điểm rót chảy	ASTM D5950	-24	(°C)
Chỉ số kiềm tổng (TBN)	ASTM D2896	10,12	(mgKOH/g)

Các đặc tính trên là đại diện cho sản phẩm hiện tại. Trong tương lai, quá trình sản xuất sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các thông số kỹ thuật của AutoX. Tuy nhiên, một số sai khác nhỏ trong các đặc tính có thể vẫn xảy ra.

Thông tin trong tài liệu này được cung cấp như một hướng dẫn và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Do đó, AutoX không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng sai thông tin sản phẩm. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để có được thông tin cập nhật về thông số kỹ thuật và ứng dụng của sản phẩm.

Tim hiểu thêm



Phân phối bởi **CÔNG TY TNHH MTV DẦU NHỜN BIỂN VIỆT**  
16 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hoà, Tp. Hồ Chí Minh  
Hotline: 090 759 75 09