

FURION CK-4 | 15W-40



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Là sản phẩm dầu động cơ hiệu suất cao cấp hàng đầu, được thiết kế dành riêng cho các **động cơ Diesel tải nặng thế hệ mới**.

Được pha chế từ dầu gốc bán tổng hợp tiên tiến và công nghệ phụ gia HDEO vượt trội, sản phẩm mang đến khả năng bảo vệ tối ưu, tăng cường hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và kéo dài tuổi thọ động cơ.

Net 18Le Net 209Le

TIÊU CHUẨN

• API CK-4/SP	• VOLVO VDS-4.5	• MTU TYPE 2.1
• ACEA E9-16, E7/11-22	• EO-O, PP, EOS 4.5	• FORD WSS-M2C171-F1
• DAIMLER MB 228.31	• RENAULT RLD-3	• JASO DH-2
• CUMMINS CES 20086 / 20100	• DDC 93K222	• CHINA D1
• CAT ECF-3	• MAN 3775	• ALLISON TES 439

ƯU ĐIỂM

- Kiểm soát muội than tối ưu, đặc biệt trong động cơ trang bị hệ thống EGR.
- Hạn chế tối đa mài mòn: bảo vệ các bộ phận quan trọng của động cơ trong mọi điều kiện vận hành.
- Kiểm soát cặn bám piston vượt trội: Công thức tẩy rửa & phân tán mạnh mẽ giúp hạn chế hình thành bùn, vec-ni và cặn bẩn - đảm bảo động cơ vận hành bền bỉ hơn.
- Khả năng chống oxy hóa vượt trội: Dầu không bị đặc hay xuống cấp nhanh khi vận hành ở nhiệt độ cao/thấp – giúp kéo dài chu kỳ thay dầu.
- Ổn định độ nhớt: ngăn việc mất độ nhớt do trượt cắt, duy trì khả năng bôi trơn tối đa.
- Ổn định nhiệt: đảm bảo duy trì màng dầu hiệu quả giúp động cơ vận hành trơn tru ở nhiệt độ cao/ thấp, giảm hao mòn, giúp tăng hiệu suất động cơ.

ỨNG DỤNG

FURION CK-4 15W40 lý tưởng cho nhiều loại xe tải nặng động cơ diesel dùng trong công trình và đường trường, đáp ứng tiêu chuẩn Euro I đến Euro VI.

Đặc biệt, FURION CK-4 15W40 có thể dùng cho đội xe hỗn hợp, bao gồm cả xe du lịch và xe chở khách phù hợp tiêu chuẩn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH	PHƯƠNG PHÁP ĐO	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH
Xuất hiện	Trực quan		Sáng và trong
Màu ASTM	ASTM D1500/D6045	-	L 2.5
Tỷ trọng ở 15°C	ASTM D4052	(g/cm ³)	0.8705
Độ nhớt động học tại 40°C	ASTM D445	(mm ² /s)	105
Độ nhớt động học tại 100°C	ASTM D445	(mm ² /s)	14.17
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D2270	-	137
Điểm chớp cháy (COC)	ASTM D92	(deg C)	244
Điểm rót cháy	ASTM D5950/D6892	(deg)	-42
TBN	ASTM D2896	(mgKOH/g)	9.6
CCS @ -20°C	ASTM D5293	(mPa.s)	5.525

Các đặc tính trên là đại diện cho sản phẩm hiện tại. Trong tương lai, quá trình sản xuất sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các thông số kỹ thuật của AutoX. Tuy nhiên, một số sai khác nhỏ trong các đặc tính có thể vẫn xảy ra.

Thông tin trong tài liệu này được cung cấp như một hướng dẫn và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Do đó, AutoX không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng sai thông tin sản phẩm. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để có được thông tin cập nhật về thông số kỹ thuật và ứng dụng của sản phẩm.

Tim hiểu thêm



LUBRICANT
OF GENÈVE



Phân phối bởi **CÔNG TY TNHH MTV DẦU NHỜN BIỂN VIỆT**
16 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hoà, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 090 759 75 09