

FAST 4T 10W40



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT



FAST 4T là dầu nhớt xe máy dành cho động cơ xe 4 thì. Được sản xuất bằng công nghệ **Clean + Synthetic** để bảo vệ động cơ khi ở nhiệt độ cao cũng như giảm lượng khí thải độc hại.

Với công thức độc quyền giúp cho động cơ tăng tốc mượt mà, nhanh chóng, đồng thời giảm phát thải khí độc hại, mang đến trải nghiệm mượt mà trên mọi hành trình của bạn.

Niềm đam mê của chúng tôi là lái xe thư thái trong bầu không khí trong lành. Vì thế, **FAST 4T** có màu xanh lam trong suốt để bảo vệ và chống lại các tác nhân xấu gây hại cho động cơ và giúp khí thải sạch hơn.

TIÊU CHUẨN

SAE 10W-40

API SN

JASO MA/MA2

Net 800mL

Net 1L

ƯU ĐIỂM



- Khả năng tăng tốc vượt trội và sang số mượt mà.
- Thích hợp sử dụng dưới điều kiện giao thông dừng - đi liên tục trong thành phố.
- Đặc tính chống mài mòn, ăn mòn và chống gỉ tuyệt vời.
- Ổn định nhiệt độ và oxy hoá tuyệt vời.

ỨNG DỤNG



- FAST 4T được khuyến dùng cho mô tô - xe máy động cơ 4 thì (có ly hợp ướt) hoạt động ở nhiệt độ và tốc độ cao.
- Đặc biệt, dầu nhớt hoàn toàn phù hợp với tất cả các thương hiệu xe đến từ Nhật Bản, Châu Âu và Bắc Mỹ. Ví dụ: Honda, Yamaha,...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH	PHƯƠNG PHÁP	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ
Màu sắc	Trực quan	Xanh trong	
Tỷ trọng ở 15°C	ASTM D4052	0.8577	(g/cm ³)
Độ nhớt động học tại 40°C	ASTM D445	91.8	(cSt)
Độ nhớt động học tại 100°C	ASTM D445	14.08	(cSt)
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D2270	158	-
Điểm chớp cháy cốc hở (COC)	ASTM D92	228	(°C)
Điểm rót chảy	ASTM D5950	-45	(°C)
Chỉ số kiềm tổng (TBN)	ASTM D2896	6.8	(mgKOH/g)
CCS tại -25°C	ASTM D5293	3863	(mPa.s)

Các đặc tính trên là đại diện cho sản phẩm hiện tại. Trong tương lai, quá trình sản xuất sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các thông số kỹ thuật của AutoX. Tuy nhiên, một số sai khác nhỏ trong các đặc tính có thể vẫn xảy ra.

Thông tin trong tài liệu này được cung cấp như một hướng dẫn và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Do đó, AutoX không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng sai thông tin sản phẩm. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để có được thông tin cập nhật về thông số kỹ thuật và ứng dụng của sản phẩm.

Tim hiểu thêm



LUBRICANT
OF GENEVE



Phân phối bởi **CÔNG TY TNHH MTV DẦU NHỜN BIỂN VIỆT**
16 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hoà, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 090 759 75 09