

FAST SCOOT 4T 10W40



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT



FAST SCOOT 4T là dầu nhớt động cơ cho xe tay ga 4 thì hiệu suất cao, được sản xuất bằng công nghệ **Clean + Synthetic** để bảo vệ động cơ khi ở nhiệt độ cao và giảm lượng khí thải độc hại.

Với công thức độc quyền cho phép động cơ tăng tốc êm ái, nhanh chóng với lượng khí thải độc hại thấp hơn, mang lại trải nghiệm lái xe mượt mà trên mọi hành trình của bạn.

Niềm đam mê của chúng tôi là lái xe thư thái trong bầu không khí trong lành. Đó là lý do tại sao **FAST SCOOT 4T** có màu xanh trong suốt để bảo vệ và chống lại các tác nhân xấu gây hại cho động cơ và giúp khí thải sạch hơn.

Net **800mL**

TIÊU CHUẨN

SAE 10W-40

API SN

JASO MB

ƯU ĐIỂM



- Khả năng tăng tốc vượt trội.
- Thích hợp sử dụng với điều kiện giao thông dừng - đi liên tục trong thành phố.
- Đặc tính chống mài mòn, ăn mòn và chống gỉ tuyệt vời.
- Ổn định nhiệt độ và oxy hoá tuyệt vời.

ỨNG DỤNG



- FAST SCOOT 4T được khuyến dùng cho xe tay ga động cơ 4 thì với công nghệ hộp số CVT (ly hợp khô) hoạt động ở nhiệt độ và tốc độ cao.
- Đặc biệt hoàn toàn phù hợp với tất cả các hãng xe tay ga từ Nhật Bản, Châu Âu và Bắc Mỹ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH	PHƯƠNG PHÁP	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ
Màu sắc	Trực quan	Xanh trong	
Tỷ trọng ở 15°C	ASTM D4052	0.8584	(g/cm ³)
Độ nhớt động học tại 40°C	ASTM D445	94.59	(cSt)
Độ nhớt động học tại 100°C	ASTM D445	14.52	(cSt)
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D2270	159	-
Điểm chớp cháy cốc hở (COC)	ASTM D92	236	(°C)
Điểm rót chảy	ASTM D5950	-42	(°C)
Chỉ số kiềm tổng (TBN)	ASTM D2896	7.5	(mgKOH/g)
CCS tại -25°C	ASTM D5293	4081	(mPa.s)

Các đặc tính trên là đại diện cho sản phẩm hiện tại. Trong tương lai, quá trình sản xuất sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các thông số kỹ thuật của AutoX. Tuy nhiên, một số sai khác nhỏ trong các đặc tính có thể vẫn xảy ra.

Thông tin trong tài liệu này được cung cấp như một hướng dẫn và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Do đó, AutoX không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng sai thông tin sản phẩm. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để có được thông tin cập nhật về thông số kỹ thuật và ứng dụng của sản phẩm.

Tim hiểu thêm



LUBRICANT
OF GENÈVE



Phân phối bởi **CÔNG TY TNHH MTV DẦU NHỜN BIỂN VIỆT**
16 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hoà, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 090 759 75 09