

FURIEUX RACING 4T 10W50

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT



FURIEUX RACING 4T 10W50 là dầu động cơ tổng hợp toàn phần hiệu suất cao, dùng để bôi trơn động cơ xe máy 4 thì. Dầu nhớt được pha chế từ dầu gốc tổng hợp (PAO + Ester) và các chất phụ gia cao cấp. Sản phẩm mang lại hiệu suất vượt trội và khả năng bảo vệ, chống mài mòn trong mọi điều kiện, cũng như tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Net **1L**

TIÊU CHUẨN

API SN, SM, SL

JASO MA2

ƯU ĐIỂM

- Giảm ma sát, giúp động cơ vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.
- Bảo vệ tối ưu chống mài mòn và ăn mòn động cơ.
- Đảm bảo bôi trơn an toàn cho động cơ trong mọi nhiệt độ vận hành.
- Giúp bôi trơn hiệu quả ngay khi khởi động nguội và duy trì độ ổn định ở nhiệt độ cao.
- Nhờ khả năng tẩy rửa và phân tán cặn bẩn cao, giúp ngăn ngừa hình thành muội cặn và giữ động cơ luôn sạch.
- Phù hợp cho các loại động cơ sử dụng ly hợp ướt (wet clutch).

ỨNG DỤNG

Dầu nhớt động cơ hiệu suất cao, dùng để bôi trơn cho các loại xe máy 4 thì. Đặc biệt phù hợp cho các động cơ công suất lớn, vận hành trong điều kiện khắc nghiệt và nhiệt độ cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| ĐẶC TÍNH | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP |
|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Khối lượng riêng ở 15°C | 0.853 g/cm ³ | ASTM D 1298 |
| Độ nhớt ở 40°C | 130 mm ² /s | ASTM D 445 |
| Độ nhớt ở 100°C | 19.4 mm ² /s | ASTM D 445 |
| Chỉ số độ nhớt | 170 | ASTM D 2270 |
| Độ nhớt ở -30°C (CCS) | 4'400 cP | ASTM D 5293 |
| TBN | 7.9 mgKOH/g | ASTM D 2896 |
| Hàm lượng tro sunfat | 1.0 wgt % | ASTM D 874 |
| Nhiệt độ chớp cháy (COC.) | 209 °C | ASTM D 92 |
| Nhiệt độ đông đặc | -45 °C | ASTM D 97 |

Các đặc tính trên là đại diện cho sản phẩm hiện tại. Trong tương lai, quá trình sản xuất sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các thông số kỹ thuật của AutoX. Tuy nhiên, một số sai khác nhỏ trong các đặc tính có thể vẫn xảy ra.

LUBRICANT
OF GENÈVE



Thông tin trong tài liệu này được cung cấp như một hướng dẫn và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Do đó, AutoX không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng sai thông tin sản phẩm. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để có được thông tin cập nhật về thông số kỹ thuật và ứng dụng của sản phẩm.

Phân phối bởi **CÔNG TY TNHH MTV DẦU NHỜN BIỂN VIỆT**
16 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hoà, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 090 759 75 09

Tìm hiểu thêm

