

FURIOUS RACING 10W-40



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT



FURIOUS RACING là dầu nhớt động cơ mô tô - xe máy 4 thì cao cấp hàng đầu. Được sản xuất bằng công nghệ **100% tổng hợp Ester** dành cho các xe chạy tốc độ cao, xe đua. Đồng thời dầu nhớt xe máy **FURIOUS RACING** cung cấp công nghệ làm mát nhanh chóng cho động cơ xe đua tốc độ và vòng quay cao gây ra nhiệt độ cao.

Công thức độc quyền với lượng Ester phù hợp giúp động cơ xe tăng tốc TRƠN TRU và giúp trải nghiệm lái xe trở nên thú vị hơn.

FURIOUS RACING có màu đỏ Ruby trong suốt nhằm thể hiện niềm đam mê, sự bảo vệ và thành công trong cuộc đua của bạn.

Net **1L**

TIÊU CHUẨN

SAE 10W-40

API SN

JASO MA/MA2

ƯU ĐIỂM



- Khả năng tăng tốc tuyệt vời và trải nghiệm sang số mượt mà và liền mạch.
- Đặc tính chống mài mòn, chống ăn mòn và chống gỉ tuyệt vời.
- Ổn định nhiệt và oxy hoá vượt trội.
- FURIOUS RACING đảm bảo rằng bạn tận dụng tối đa mọi lợi thế trên đường đua.

ỨNG DỤNG



- FURIOUS RACING được khuyên dùng cho mô tô - xe máy động cơ 4 thì lớn và trung bình, mô tô - xe máy đua và mô tô địa hình (với ly hợp ướt) hoạt động trong điều kiện nhiệt độ, tốc độ cao.
- Dầu nhớt xe máy FURIOUS RACING hoàn toàn tương thích với tất cả mô tô - xe máy từ các nhà sản xuất Nhật Bản, Châu Âu và Bắc Mỹ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH	PHƯƠNG PHÁP	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ
Màu sắc	Trực quan	Đỏ ruby	
Tỷ trọng ở 15°C	ASTM D4052	0.8537	(g/cm ³)
Độ nhớt động học tại 40°C	ASTM D445	88.89	(cSt)
Độ nhớt động học tại 100°C	ASTM D445	13.84	(cSt)
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D2270	159	-
Điểm chớp cháy cốc hở (COC)	ASTM D92	244	(°C)
Điểm rót chảy	ASTM D5950	-39	(°C)
Chỉ số kiềm tổng (TBN)	ASTM D2896	6.7	(mgKOH/g)
CCS tại -25°C	ASTM D5293	4483	(mPa.s)

Các đặc tính trên là đại diện cho sản phẩm hiện tại. Trong tương lai, quá trình sản xuất sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các thông số kỹ thuật của AutoX. Tuy nhiên, một số sai khác nhỏ trong các đặc tính có thể vẫn xảy ra.

Thông tin trong tài liệu này được cung cấp như một hướng dẫn và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Do đó, AutoX không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng sai thông tin sản phẩm. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để có được thông tin cập nhật về thông số kỹ thuật và ứng dụng của sản phẩm.

Tim hiểu thêm



LUBRICANT
OF GENEVE



Phân phối bởi **CÔNG TY TNHH MTV DẦU NHỜN BIỂN VIỆT**
16 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hoà, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 090 759 75 09