

FURIOUS RACING SCOOT 5W40



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT



FURIOUS RACING SCOOT là dầu động cơ xe tay ga công suất cao được sản xuất bằng công nghệ 100% Tổng hợp Ester dành cho xe tay ga công suất cao.

FURIOUS RACING SCOOT cung cấp công nghệ làm mát cho động cơ xe tay ga hiệu suất cao, cho phép động cơ tăng tốc mượt mà, giúp trải nghiệm xe trở nên thú vị.

FURIOUS RACING SCOOT có màu đỏ Ruby trong suốt nhằm thể hiện niềm đam mê, sự bảo vệ và thành công trong cuộc đua của bạn.

Net **1L**

TIÊU CHUẨN

SAE 5W-40

API SN

JASO MB

ƯU ĐIỂM



- Khả năng tăng tốc tuyệt vời.
- Đặc tính chống mài mòn, chống ăn mòn và chống gỉ tuyệt vời.
- Ổn định nhiệt và oxy hoá vượt trội.
- Giữ mát động cơ trong những chuyến đi dài.
- **FURIOUS RACING SCOOT** đảm bảo rằng bạn tận dụng tối đa mọi lợi thế trên đường đua.

ỨNG DỤNG



- **FURIOUS RACING SCOOT** được khuyến dùng cho xe tay ga hiệu suất cao 4 thì với công nghệ truyền CVT vận hành ở nhiệt độ và tốc độ cao.
- Dầu nhớt xe máy **FURIOUS RACING SCOOT** hoàn toàn tương thích với tất cả mô tô - xe máy từ các nhà sản xuất Nhật Bản, Châu Âu và Bắc Mỹ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH	PHƯƠNG PHÁP	GIÁ TRỊ	ĐƠN VỊ
Màu sắc	Trực quan	Đỏ ruby	
Tỷ trọng ở 15°C	ASTM D4052	0,8521	(g/cm ³)
Độ nhớt động học tại 40°C	ASTM D445	81,35	(cSt)
Độ nhớt động học tại 100°C	ASTM D445	13,42	(cSt)
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D2270	168	-
Điểm chớp cháy cốc hở (COC)	ASTM D92	232	(°C)
Điểm rót chảy	ASTM D5950	-45	(°C)
Chỉ số kiềm tổng (TBN)	ASTM D2896	7,3	(mgKOH/g)
Độ nhớt CCS tại -30°C	ASTM D5293	6049	(mPa.s)

Các đặc tính trên là đại diện cho sản phẩm hiện tại. Trong tương lai, quá trình sản xuất sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các thông số kỹ thuật của AutoX. Tuy nhiên, một số sai khác nhỏ trong các đặc tính có thể vẫn xảy ra.

Thông tin trong tài liệu này được cung cấp như một hướng dẫn và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Do đó, AutoX không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng sai thông tin sản phẩm. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để có được thông tin cập nhật về thông số kỹ thuật và ứng dụng của sản phẩm.

Tim hiểu thêm



LUBRICANT
OF GENÈVE



Phân phối bởi **CÔNG TY TNHH MTV DẦU NHỜN BIỂN VIỆT**
16 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hoà, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 090 759 75 09